

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Veillez lire attentivement les instructions avant d'installer l'abattant. Référez-vous ensuite aux instructions d'entretien.

Placez les rondelles de l'abattant sur les plaques des charnières et insérez les boulons de serrage dans les trous de fixation sur la cuvette.

Insérez les boulons de serrage dans les rondelles noires et vissez les écrous de serrage sur les boulons - fixez le dispositif fermement sous le rebord de la cuvette. Les écrous de serrage doivent être bien serrés, le cas échéant l'abattant va bouger. Cependant faites attention à ne pas serrer trop fort puisque cela peut endommager la cuvette. Quelques jours suivant l'installation, veuillez serrer les écrous plus fermement afin de permettre la compression des rondelles qui aurait survécu.

## INSTRUCTIONS D'INTRETIEN

L'abattant de WC possède un revêtement en vernis résistant, mais il doit quand même être utilisé avec précaution.

- Surfaces devraient être nettoyées régulièrement avec un torchon doux et humide et du savon doux
- Ne frottez pas et n'utilisez pas de matériel nettoyant abrasif.
- N'utilisez pas le javel ou les produits à base de javel
- Il ne devrait pas être nécessaire de polir les surfaces de l'abattant. Cependant polissage sans cire est recommandé puisqu'il ne laisse pas de traces.
- Comme pour tous les abattants WC : si vous utilisez le javel ou les nettoyants puissants pour nettoyer la cuvette, ne laissez pas l'abattant fermé pendant que le nettoyant agit sur la cuvette - les vapeurs de javel et des nettoyants peuvent détruire et/ou décolorer le revêtement de l'abattant.
- **IMPORTANT** : Ne vous mettez pas debout sur le couvercle d'abattant ou sur l'anneau de l'abattant car ceci peut l'endommager.

## MODE D'INSTALLATION

